

Waschempfehlung Feuerwehrkleidung



Um die Funktion und die Optik Ihrer neuen HF-Sicherheitskleidung Feuerwehrkleidung so lange als möglich zu bewahren, möchten wir Ihnen hiermit einige Empfehlungen zur richtigen Wäsche an die Hand geben. Damit ist gewährleistet, dass die Kleidung einerseits hygienisch sauber wird, Schadstoffe ausgewaschen werden und andererseits die Schutzeigenschaften nicht vermindert werden.

Vorbereitende Maßnahmen

- starke Verschmutzungen und Löschschaum auf den Reflex- und nachleuchtenden Streifen am besten direkt nach dem Einsatz mit feuchtem Schwamm abwischen
- Rückenschilder, Namensschilder, Karabiner etc. entfernen
- alle Taschen leeren
- Klettverschlüsse mit kleiner Drahtbürste säubern - falls nötig - und schließen

Waschanleitung

- Waschmaschine maximal zu 2/3 füllen
- Schonwaschgang mit Vorwäsche wählen
- Waschtemperatur zwischen 40° und 60° C wählen - je nach Verschmutzungsgrad
- Keine normalen Haushaltswaschmittel verwenden! Diese enthalten Bleichmittel, optische Aufheller und eventuell sogar Weichspüler
- Waschmittel ohne Bleichmittel, ohne Weichspüler verwenden (siehe Waschmittelempfehlung)
- kein Bleichmittel, Weichspüler (setzt die Wasserdichtigkeit außer Kraft) oder Desinfektionsmittel (beschädigt Stoff und Streifen) zugeben.
- Waschmitteldosierung: pro 10 kg Wäsche erfolgt eine Zugabe von 100 ml im Vorwaschgang und 50 ml im Hauptwaschgang
- Schleudern erlaubt

Nachimprägnierung

- Vor Nachimprägnierung Spray-Test durchführen: Kleidungsstück mit Sprühflasche benetzen, perlt das Wasser ab - noch keine Imprägnierung nötig.
- Waschimprägnierung ist besser als Sprühimprägnierung
- Innenfutter - wenn möglich - entfernen
- Vor Imprägnierungswaschgang die Kleidung in 2 bis 3 Spülgängen ohne Zugabe von Reinigern von allen Waschmittelresten befreien.
- Pflegeleichtprogramm mit 40°C ohne Spülgang aber mit Schleudern wählen
- Dosierung Imprägniermittel: pro kg Wäsche 200 ml
- nach erfolgter Imprägnierung muss eine thermische Fixierung bei 60° C im Trockenschrank oder durch Bügeln erfolgen

Bügeln/ Trocknen

Die Kleidung ist mit Fluorkarbonharz ausgerüstet, dies sorgt für die Wasser- und Chemikalienabweisung des Stoffes. Diese Schutzeigenschaften werden u.a. durch Bügeln oder Trocknen im Tumbler (Trockner) verbessert.

- Lufttrocknen im Schatten
- Bügeln mit 2 Punkten. Streifen nicht bügeln - führt zu Beschädigung derselben.
- Behandlung im Tumbler nur mit reduzierter thermischer Belastung (max. 60° C), das gilt auch für Trocknungsschränke

Waschmittel- / Imprägniermittelempfehlung

Waschmittel: Derval Rent

Hersteller:

Imprägniermittel: Hydrob FC

Chemische Fabrik Kreussler

Rheingastr. 87-93, 65203 Wiesbaden

Tel: 0611/ 92710 | info@kreussler.com | www.kreussler.com



HF Sicherheitskleidung Produktions- und Vertriebsges.mbH

Neumühlstraße 12-14 | D-85088 Vohburg/Donau | Tel: 08457-7001 | Fax 08457-7004
Mail: info@hf-sicherheitskleidung.de | www.hf-sicherheitskleidung.de

Find us on:

